



ANLEITUNG KLEMMTRÄGERMONTAGE VcS2

HOMEFLEXX® PLISSEES



Klemmträgermontage VcS2

(Plissee kann nach oben und unten geöffnet werden)



Schritt 1

Packen Sie das Plissee und das mitgelieferte Montagematerial aus. Sie erhalten je Plissee 4 Klemmträger und zwei Bediengriffe. Öffnen Sie nun Ihr Fenster zur leichteren Montage.



Schritt 2

Die Klemmträger lassen sich verstellen! Wenn Sie die Kappe entfernen, entdecken Sie eine Schraube. Mit dieser können Sie die Klemmträger an Ihrem Fenster einspannen.



Schritt 3

Befestigen Sie nun die Klemmträger mit den Quadratplättchen an der oberen und unteren Seite des Fensters. Dann stecken Sie alle Endkappen wieder auf die Klemmträger.



Schritt 4

Schieben Sie die zwei Bediengriffe vorsichtig auf die Plissee Schienen / Profile. Die Basisträger für die Bediengriffe sind bereits auf der Schiene vormontiert.



Klemmträgermontage VcS2

(Plissee kann nach oben und unten geöffnet werden)



Schritt 5

Klicken Sie die Spannschuhe aus der Plissee Schiene und wickeln Sie die Plissee-Schnur ab.



Schritt 6

Schieben Sie das Plissee oben und unten auf den Klemmträger mit dem Spannschuh auf das Quadratplättchen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Plissee!

Hinweis: Plissee.net übernimmt keine Haftung für etwaige Schäden durch fehlerhafte Montage.